Laboratoires et échantillonnages

LNAPL (Light Non-Aqueous Phase Liquid)

RSK

Lars Van Passel
13-10-2015

Caractéristiques de LNAPL

Modèle conceptuel de LNAPL

- Distribution de LNAPL
- Fluctuations de niveau d'eau souterraine et redistribution de LNAPL
- Transport de LNAPL

Caractérisation des sites avec LNAPL

- Investigation de la distribution de LNAPL
- Investigation de la mobilité de LNAPL

Caractéristiques de LNAPL

RSK

NAPL = Non-Aqueous Phase Liquid = liquide d'une autre phase que l'eau

- LNAPL: NAPL moins dense que l'eau
- DNAPL: NAPL plus dense que l'eau

LNAPL: Produits chimiques liquides caractérisé par:

- Immiscible dans l'eau (hydrophobe)
- Densité moins que celle de l'eau
- Composition chimique complexe (en général)

LNAPLs rencontré le plus souvent:

- Carburants
- Huiles

- Solubilité component $\neq$ solubilité réelle dans une mélange

LNAPL	Benzène	Toluène	Ethylbenzène	Xylènes
Component seul	1780	470	152	175
Essence typique	1%	10%	2%	10%
	18	47	3	18

- Components aliphatiques < Components aromatiques
- Masse moleculaire $\uparrow \Rightarrow$ solubilité $\downarrow$
- Alcools > oxygenates > aromates > aliphates

Point de bouillir (carburants ↔ huiles)

Nom de la fraction	Nombre typique d'atomes de carbone	Point de bouillir (°C)
Essence	6 – 10	100 - 150
Naphta	6 – 11	70 – 200
Kerosène (parafine)	10 – 12	150 - 200
Diesel	12 - 18	200 – 300
Huile lubrifiant	18 – 25	300 – 400
Huile de fuel	20 – 27	350 – 450
Gresse et waxe	25 – 30	400 - 500
Bitumes	➤ 35	> 500

Point de bouillir ⇒ temps de retention dans un GC (analyse HCT C10-C40)

Force de capillarité : présence d'une chute de pression sur l'interface entre 2 liquides immiscibles

Pression d'entrée (= pression capillaire) pour que LNAPL entre l'eau:

$$\Delta P_{LNAPL} = P_L - P_W = \frac{2\sigma_{LW} \cos \theta}{r}$$

$$h_{LNAPL} = \frac{2\sigma_{LW} \cos \theta}{r(\rho_W - \rho_L)g}$$

Conséquence:

- Eau se met en lentilles
- Air et LNAPL: dans les pores plus grand, prise par l'eau

Influence des composants:

- Densité de LNAPL: $\rho_L \uparrow \Rightarrow h_{LNAPL} \uparrow$
- Ether oxygenates (MTBE, ETBE, TAME) et autre additives
 $\Rightarrow \sigma_{LW} \downarrow \Rightarrow h_{LNAPL} \downarrow$
- Ethanol ou autres alcools (essence bio)
 - Par exemple E85: 85% ethanol + 15% essence
 - Ethanol comparé avec essence: $\sigma_{LW} \downarrow \Rightarrow h_{LNAPL} \downarrow$
 - Alcools peuvent servir comme cosolvent
 - Plus de production des vapeurs
 - Potentielle pour methanogenese augmenté
- Changement de la composition
 - Vieillessement, pertes par vapeurs ou dissolution
 $\Rightarrow \sigma_{LW} \uparrow \Rightarrow h_{LNAPL} \uparrow$

Des perceptions typiques concernant LNAPL:

- LNAPL entre les pores facile, comme l'eau
- Tout LNAPL peut être récupéré
- Tous les pores dans une corps de LNAPL sont remplis avec LNAPL
- LNAPL se trouve au dessus de l'eau et ne pénètre pas dans l'eau (comme une crêpe)
- L'épaisseur dans le Pz est egale l'épaisseur réelle avec un facteur de 2, 4, ...
- L'épaisseur dans le Pz égale toujours l'épaisseur du formation
- Produit pure dans le Pz veut dire que c'est mobile et en migration
- Le corps de LNAPL bouge a cause du mouvement de l'eau souterraine
- Les corps de LNAPL bouge très longtemps

Modèle conceptuel de LNAPL

Distribution de LNAPL

RSK

- LNAPL entre les pores facile, comme l'eau
- Tout LNAPL peut être récupéré
- Tous les pores dans une corps de LNAPL sont remplis avec LNAPL
- LNAPL se trouve au dessus de l'eau et ne pénètre pas dans l'eau (comme une crêpe)
- L'épaisseur dans le Pz est egale l'épaisseur réelle avec un facteur de 2, 4, ...
- L'épaisseur dans le Pz égale toujours l'épaisseur du formation
- Produit pure dans le Pz veut dire que c'est mobile et en migration
- Le corps de LNAPL bouge a cause du mouvement de l'eau souterraine
- Les corps de LNAPL bouge très longtemps

Saturation $\leftrightarrow$ Saturation residuelle

- Saturation de LNAPL (S_o)
 - fraction de l'espace des pores remplies par LNAPL
- Saturation residuelle de LNAPL (S_{or})
 - Fraction de l'espace des pores remplies par LNAPL et qui ne peut pas être mobilisée par mettre un gradient

- LNAPL doit déplacer les fluides existantes (l'air, de l'eau) pour entrer dans une pore
- Il est plus facile pour LNAPL de déplacer l'air que l'eau
- LNAPL entre dans une pore mouillée $\Leftrightarrow$ la pression d'entrée est surmontée

Pression d'entrée (exprimée en hauteur) pour que LNAPL entre des pores rempli avec l'eau:

$$h_{LNAPL} = \frac{2\sigma_{LW} \cos \theta}{r(\rho_W - \rho_L)g}$$

Paramètre	Trend paramètre	Resultat h_{LNAPL}	Potentiel de LNAPL pour entrer une pore rempli
Tension interfaciale eau/LNAPL (σ_{LW})	↑	↑	↓
Taille de la pore (r)	↑	↓	↑
Densité du LNAPL (ρ_L)	↑	↑	↓

Point important: h_{LNAPL} plus haut veux dire que c'est plus difficile pour LNAPL de déplacer l'eau des pores

Curves de pression capillaire (moisture retention curves)

Easier Water Displacement - Harder

Argile contient l'eau avec plus de force

- Difficile pour LNAPL pour entrer les pores remplis avec l'eau

Sable contient l'eau avec moins de force

- Plus facile pour LNAPL pour déplacer l'eau dans le pore

Hauteur de déplacement pour une fluide
= montée capillaire dans un système eau-air = h_{wa}

Point important: c'est difficile pour LNAPL pour déplacer l'eau dans les pores des sols fines

- LNAPL entre les pores facile, comme l'eau
- Tout LNAPL peut être récupéré
- Tous les pores dans une corps de LNAPL sont remplis avec LNAPL
- LNAPL se trouve au dessus de l'eau et ne pénètre pas dans l'eau (comme une crêpe)
- L'épaisseur dans le Pz est egale l'épaisseur réelle avec un facteur de 2, 4, ...
- L'épaisseur dans le Pz égale toujours l'épaisseur du formation
- Produit pure dans le Pz veut dire que c'est mobile et en migration
- Le corps de LNAPL bouge a cause du mouvement de l'eau souterraine
- Les corps de LNAPL bouge très longtemps

Distribution verticale de LNAPL

Modèle de crête

vs.

Modèle d'équilibre verticale

- Assume LNAPL flotte sur la nappe phréatique
- Saturation uniforme de LNAPL

- LNAPL pénètre dessous de la table de l'eau
- LNAPL et l'eau coexistent dans les pores

Distribution verticale idéalisée

A. Cross section

B. Pressure distribution

C. Capillary pressure distribution

D. Moisture retention curve

E. Vertical LNAPL distribution

Aquifère homogène avec nappe libre:

- B / C: pression 0 = pression atmosphérique
- D: saturation de l'eau et LNAPL dans la frange capillaire
- E: créé par ajouter l'info de C sur D $\Rightarrow$ distribution de LNAPL idéalisé avec un forme d'aileron de requin

Distribution verticale (exemple)

a) Aquifère homogène

b) Aquifère hétérogène avec 2, 3 et 6 couches à grain plus fin

Effets de la taille des grains

Points importants:

- Volumes basés sur le modèle crêpe (saturation uniforme) sont surestimés!
- Pour couche flottant donné, les saturations et les volumes de LNAPL seront différents pour différent types de sol

Couche flottante et saturation

Distribution de diesel dans un sable limoneux

Type de sol

Higher thickness in well

Higher capillary pressure

Higher LNAPL saturation

Saturations de LNAPL et uniformité

Saturations de LNAPL ne sont pas uniformes

- Par préférence, LNAPL entre les pores le plus grand (déplacer l'eau est plus facile)
- Typiquement les saturations de LNAPL sont bas (5 à 30%) dans le sable
- Pour le sols à grain plus fin, la saturation de LNAPL sera même plus bas.

LNAPL saturation plus haut dans le sol à grain plus gros

LNAPL saturation plus bas dans le sol à grain plus fin

Lumière normale

Lumière UV

- Le concept de saturation uniforme a comme résultat une surestimation de la volume de LNAPL si on se base sur l'épaisseur de la couche flottante dans le Pz
- Normalement LNAPL n'existe pas comme une couche distincte qui flotte sur la nappe avec une saturation de 100% ou uniforme
- Des attentes irréalistes de récupération en raison de CSM incorrecte

Modèle conceptuel de LNAPL

Fluctuations de niveau d'eau souterraine et redistribution de LNAPL

- LNAPL entre les pores facile, comme l'eau
- Tout LNAPL peut être récupéré
- Tous les pores dans une corps de LNAPL sont remplis avec LNAPL
- LNAPL se trouve au dessus de l'eau et ne pénètre pas dans l'eau (comme une crêpe)
- L'épaisseur dans le Pz est egale l'épaisseur réelle avec un facteur de 2, 4, ...
- L'épaisseur dans le Pz égale toujours l'épaisseur du formation
- Produit pure dans le Pz veut dire que c'est mobile et en migration
- Le corps de LNAPL bouge a cause du mouvement de l'eau souterraine
- Les corps de LNAPL bouge très longtemps

Fluctuations de la nappe (saisonnnières ou suite a extraction de l'eau) influence la distribution de LNAPL:

- Fluctuations typiques entre 1m (sable, gravier, grès) et 10m (craie, calcaire)

Observations communes:

- Même si les échantillons de sol indiquent la présence de LNAPL, il est bien possible que les Pz ne contiennent pas de LNAPL observable
- Apparition soudaine ou la disparition de LNAPL in Pz
- LNAPL peut disparaître si la nappe tombe sous l'intervalle normale
- Nappe phréatique: l'épaisseur de la couche flottante a tendance de diminuer avec la montée de la nappe et d'augmenter avec la baisse de la nappe
- Nappe captive: l'épaisseur de la couche flottante a tendance d'augmenter avec la montée de la nappe et de diminuer avec la baisse de la nappe

Nappe phreatique, aquifère homogène

Conceptualisation de la variation de LNAPL observé dans le sol et le Pz

Couche flottante et type d'aquifère

Aquifère fissuré:

- Macropores (fissures, trous par des racines, ...): pression d'entrée (h_{LNAPL}) limité
- Volume de LNAPL dans les macropores est limitée, mais suffisante pour trouver dans les Pz

Pression d'entrée pour que LNAPL entre la fissure:

$$\Delta P_{LNAPL} = \frac{2\sigma_{LW} \cos \theta}{b}$$

- Avec b = ouverture fissure
- La flottabilité joue plus.

Sommaire

- LNAPL est distribué verticale avec des saturations variables (toujours $< 100\%$)
- La saturation de LNAPL dépend du type de sol et pression capillaire
- Pour les nappes phreatiques, l'épaisseur de la couche flottante peut être corrélé à la saturation dans le sol
- Pour les nappes perchées, captives ou fissurées, l'épaisseur de la couche flottante ne peut pas être utilisé pour prédire les saturations de LNAPL ou de l'épaisseur impacté dans le sol
- L'épaisseur de LNAPL et la réaction au changement du niveau d'eau sera différente pour les différents systèmes d'aquifères

Modèle conceptuel de LNAPL

Transport

RSK

- LNAPL entre les pores facile, comme l'eau
- Tout LNAPL peut être récupéré
- Tous les pores dans une corps de LNAPL sont remplis avec LNAPL
- LNAPL se trouve au dessus de l'eau et ne pénètre pas dans l'eau (comme une crêpe)
- L'épaisseur dans le Pz est egale l'épaisseur réelle avec un facteur de 2, 4, ...
- L'épaisseur dans le Pz égale toujours l'épaisseur du formation
- Produit pure dans le Pz veut dire que c'est mobile et en migration
- Le corps de LNAPL bouge a cause du mouvement de l'eau souterraine
- Les corps de LNAPL bouge très longtemps

Point important:

- LNAPL est potentiellement mobile si sa saturation est plus grande que la saturation résiduelle

Loi de Darcy pour LNAPL

Darcy pour eau: $q_w = K_w \cdot i_w$

Darcy pour LNAPL: $q_L = K_L \cdot i_L$

- $$K_L = \frac{k_{rL} k \rho_L g}{\mu_L} = \frac{k_{rL} K_w \rho_L \mu_w}{\rho_w \mu_L}$$

- k = perméabilité intrinsic
 - k_{rL} = perméabilité relative de LNAPL
 - g = coefficient de gravité
 - ρ_L = densité LNAPL
 - ρ_w = densité eau
 - μ_L = viscosité LNAPL
 - μ_w = viscosité eau
 - i_L = gradient LNAPL
 - K_w = conductivité hydraulique
 - K_L = conductivité LNAPL

Paramètre	Trend paramètre	K_L	Effet sur écoulement de LNAPL (q_L)
Perméabilité relative de LNAPL (k_{rL})	↑	↑	↑
Densité de LNAPL (ρ_L)	↑	↑	↑
Viscosité de LNAPL (μ_L)	↑	↓	↓

Eau et LNAPL dans le sol:

- Saturation relatif à perméabilité relative
- Perméabilité relative de l'eau ou de LNAPL est 1 si 100% saturation
- Perméabilité relative diminue vite quand la saturation baisse
- Sous saturation résiduelle, q diminue d'une manière exponentielle
- Perméabilité relative de LNAPL et de l'eau sont lié d'une manière inverse

Point important:

- Centre du corps de LNAPL → saturation plus élevé → perméabilité relative plus élevé → q_L plus grand
- Périmètre du corps de LNAPL → q_L plus bas
- Quand la saturation de LNAPL approche la saturation résiduelle, la perméabilité relative de LNAPL devient zéro.

Relation visuelle entre T_L et saturation

Stabilité latérale de LNAPL

- Typiquement réalisé après le premier année après fuite
- Plus vite pour LNAPL plus léger (essence) que pour des huiles
- Les bords deviennent auto-contenant (self-containing)

Caractérisation des sites avec LNAPL

Investigation de la distribution de LNAPL

RSK

Données utilisables:

- Données existantes
- Méthodes directes
- Méthodes indirectes
- Méthodes de laboratoire
- Base de données, valeurs d'expérience

HCT total pour calculer la saturation approximative de LNAPL

- $S_{LNAPL} = \frac{\rho_{sol}.HCT}{\rho_L.n.10^6}$
 - S_{LNAPL} = saturation de LNAPL (-)
 - ρ_{sol} = masse volumique apparente de sol (g/cm³)
 - ρ_L = densité de LNAPL (g/cm³)
 - HCT = hydrocarbures totales (mg/kg)
 - n = porosité

Information des profils de forages existants:

- Taches, odeur, mesures PID

Cartographie des plume dissous

- Caractériser le forme, la taille et la profondeur de la zone source
- Une plume dans l'eau souterraine en contraction ou stable = corps de LNAPL en contraction ou stable

Données historiques de l'épaisseur de LNAPL

- Limites de la saturation de LNAPL et profondeur verticale
- Caractéristiques de la zone source
- Conditions de l'aquifère (captive, phreatique)
- Stabilité latérale du corps de LNAPL

Profils de forage détaillé dans le zone de LNAPL

- Si possible, échantillonnage continu
- Lithologie, contenu d'eau, odeur, structure, mesures PID

Utilisation des colorants et lumière UV peut aider pour trouver LNAPL

Utilisation des données de la laboratoire

Direct push - Laser Induced Fluorescence (LIF)

- LIF donne information détaillé, qualitative ou semi-qualitative de la distribution des composants fluorescents dans LNAPL (= PAH).
- Signature spécifique pour déterminer le type de LNAPL
- Typiquement fait en semble avec CPT (cone penetrometer testing)

Direct push - Membrane Interface Probe (MIP)

- MIP donne information détaillé, qualitative ou semi-qualitative de la distribution sur base de PID, FID, DELCD.
- Pas de signature spécifique pour déterminer le type de LNAPL
- Typiquement fait en semble avec CPT (cone penetrometer testing)
- Typiquement utilisé pour déterminer la distribution des composants volatiles

(image courtesy Geoprobe)

Direct push - Membrane Interface Probe (MIP)

FLUTE

- Liner flexible qui change de couleur en contact avec NAPL
- Peut être intéressant pour déterminer les fissures dans les roches pour identifier NAPL

Caractérisation des sites avec LNAPL

Investigation de la mobilité de LNAPL

RSK

Pz dans le zone source:

- Niveau de filtre doit être correct
- Mesures d'épaisseur de la couch flottante
 - Changement dans le centre vis-à-vis changements au bord du corps
 - Utiliser pour déterminer la situation geohydrologique
 - Utiliser pour déterminer le gradient de LNAPL
 - Comparer les données avec la pression nécessaire pour entrer les pores

Caractéristiques analysé:

- Densité, viscosité, tension de surface
- Peut aussi être trouvé dans les bases de données (p.e. API)

GC fingerprinting

- Interpretation de la chromatogramme
- Analyse TPHCWG (split aliphatique/aromatique)

- LNAPL baildown/slug test
 - Simple
 - Similaire au test pour l'eau mais avec les facteurs de LNAPL incorporé
 - Résultat seulement valable autour Pz
- LNAPL skimmer test
 - Durée plus long
 - Résultat plus accurate
- Recovery data based methods
 - Volumes extraits, épaisseur et autres données sont utilisées pour calculer la transmissivité
- Tracer test
 - Injection d'un tracer fluorescent
 - La vitesse de dilution du tracer est utilisé pour les calcules

References

RSK

- CL:AIRE, 2014. An illustrated handbook of LNAPL transport and fate in the subsurface. CL:AIRE, London. ISBN 978-1-905046-24-9. Download www.claire.co.uk/LNAPL
- API (American Petroleum Institute), 2004. API interactive LNAPL guide version 2.04. www.api.org
- ITRC (Interstate Technology & Regulatory Council), 2009. LNAPL Training Part 1: An Improved Understanding of LNAPL behavior in the Subsurface. www.itrcweb.org
- ITRC, 2009. LNAPL Training Part 2: LNAPL Characterization and Recoverability www.itrcweb.org
- Applied NAPL Science Review (ANSR) www.h2altd.com

Q & A

RSK

RSK